

Coffres roulants

Confortables • Pratiques • Polyvalents



Coffres roulants en métal léger granité

Équipement:

- Surface granitée, très résistante aux éraflures.
- Bords du couvercle et de la caisse dotés de profilés emboutis très robustes.
- Couvercle monté sur charnières et muni d'un joint périphérique d'étanchéité en caoutchouc et de 2 sangles de retenue.
- Couvercle amovible en cas de besoin.
- Rayon d'angle : 30 mm.
- 2 poignées rabattables à ressort.
- Longueur et largeur du coffre réduites de 10 mm environ par le profilé de renfort au niveau du bord supérieur de la caisse.
- Coffres gerbables.
- Deux roulettes sur une des faces frontales, diamètre 50 mm, bandage caoutchouc.



Modèle A 1599 / 105 R

Modèle A 1599 / 150 R



Nous sommes certifiés!
Faites confiance à notre qualité !!

Dans le domaine:
Conception, fabrication et distribution de
matériels de maintenance en métal léger.

Jeu de roulettes pour post-équipement

- Comprenant une roulette gauche et une roulette droite, diamètre 50 mm, bandage caoutchouc.
- Pour le post-équipement des caisses et coffres Gmöhling à partir d'une longueur de 800 mm environ.

Options:

- Verrouillage par serrures de sûreté

GMÖHLING Transportgeräte GmbH

Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Germany

Phone: +49 (0) 911 - 7669 - 0

Fax: +49 (0) 911 - 7669 - 277

sales@gmoehling.com
www.gmoehling.com

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Référence
A 1599 / 105 R	870 x 350 x 345 950 x 385 x 373	105	8,3	75	10 1599 51
A 1599 / 150 R	975 x 415 x 375 1055 x 450 x 403	150	9,3	75	10 1599 52
Jeu de roulettes de post-équipement (recommandé pour caisses et coffres Gmöhling à partir d'une largeur de 800 mm env.)					45 1500 02
Serrure à cylindre pour fermetures par grenouillères					45 0310 01