

Desserte mobile

Polyvalent • Variable • Confortable



Desserte mobile avec plateaux en aluminium

Modèle: E 9501 A et E 9502 A

Matériau: Aluminium anodisé

Équipement:

- Disponible en deux tailles
- Structure modulaire au choix avec 2, 3 ou 4 plateaux

Exécution:

- Plateaux en aluminium anodisé, bord en profilé de sertissage en aluminium anodisé sur la circonférence
- Capacité de charge: 60 kg maxi. / par plateau
- 2 poignées en tube carré en aluminium anodisé
- 5 positions de fixation permettent de varier les intervalles entre les plateaux
- Plateaux vissés sur les poignées
- 4 roues déflectrices en caoutchouc, diamètre 100 mm, grises
- 4 roues pivotantes, diamètre de la roulette 125 mm, bandage caoutchouc antitraces, fourches en acier galvanisé, logements et pare-fils
- Deux roues pivotantes équipées de frein



Modèle E 9502 / 3 A



Modèle E 9501 / 2 A

Options:

- Il est possible de modifier ultérieurement la hauteur des plateaux et leur nombre

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H)	Taille du plateau en mm	Surface du plateau	Nombre de plateaux	Charge utile en kg	Référence
E 9501 / 2 A	820 x 570 x 975	700 x 445	aluminium	2	11,8	23 9501 02
E 9501 / 3 A	820 x 570 x 975	700 x 445	aluminium	3	15,0	23 9501 03
E 9501 / 4 A	820 x 570 x 975	700 x 445	aluminium	4	18,2	23 9501 04
E 9502 / 2 A	1060 x 740 x 975	935 x 615	aluminium	2	15,4	23 9502 02
E 9502 / 3 A	1060 x 740 x 975	935 x 615	aluminium	3	20,3	23 9502 03
E 9502 / 4 A	1060 x 740 x 975	935 x 615	aluminium	4	25,2	23 9502 04

Desserte mobile avec plateaux en acier inoxydable

Modèle: E 9501 E et E 9502 E

Matériau: Aluminium anodisé et acier brossé

Equipement:

- Disponible en deux tailles
- Structure modulaire au choix avec 2, 3 ou 4 plateaux

Exécution:

- Plateaux en acier brossé, avec profilé de sertissage en aluminium anodisé sur la circonférence
- Capacité de charge : 60 kg maxi. / par plateau
- 2 poignées en tube carré en aluminium anodisé
- 5 positions de fixation permettent de varier les intervalles entre les plateaux
- Plateaux vissés sur les poignées
- 4 roues déflectrices en caoutchouc, diamètre 100 mm, grises
- 4 roues pivotantes, diamètre de la roulette 125 mm, bandage caoutchouc antitracés, fourches en acier galvanisé, logements et pare-fils
- Deux roues pivotantes équipées de frein



Modèle E 9502 / 4 E



Modèle E 9502 / 3 E

Options:

- Il est possible de modifier ultérieurement la hauteur des plateaux et leur nombre

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H)	Taille du plateau en mm	Surface du plateau	Nombre de plateaux	Charge utile en kg	Référence
E 9501 / 2 E	820 x 570 x 975	700 x 445	acier	2	13,4	23 9501 12
E 9501 / 3 E	820 x 570 x 975	700 x 445	acier	3	17,4	23 9501 13
E 9501 / 4 E	820 x 570 x 975	700 x 445	acier	4	21,4	23 9501 14
E 9502 / 2 E	1060 x 740 x 975	935 x 615	acier	2	18,4	23 9502 12
E 9502 / 3 E	1060 x 740 x 975	935 x 615	acier	3	24,8	23 9502 13
E 9502 / 4 E	1060 x 740 x 975	935 x 615	acier	4	31,2	23 9502 14

Desserte mobile -à monter soi-même

Modèle: E 9001 A et E

Modèle: E 9002 A et E

Matériau: Aluminium anodisé et acier brossé

Equipement:

- Disponible en deux tailles
- Structure modulaire avec 2, 3 ou 4 plateaux

Options:

- Il est possible de modifier ultérieurement la hauteur des plateaux et leur nombre

Exécution:

- La version de base est composée de 2 poignées avec roues, 2 plateaux au choix en aluminium anodisé ou acier brossé, matériel de fixation
- Livré en pièces détachées afin de réduire les frais de transport
- Notice d'assemblage claire



Version de base



Version de base - version montée



Nous sommes certifiés!
Faites confiance à notre qualité !!

Dans le domaine:
Conception, fabrication et distribution de
matériels de manutention en métal léger.

GMÖHLING Transportgeräte GmbH
Stadlener Hauptstr. 34
90765 Fürth | Germany

Phone: +49 (0) 911 - 7669 - 0
Fax: +49 (0) 911 - 7669 - 277

sales@gmoehling.com
www.gmoehling.com

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H)	Taille du plateau en mm	Surface du plateau	Nombre de plateaux	Charge utile en kg	Référence
Version de base E 9001 A	820 x 570 x 975		aluminium	2	11,8	23 9001 02
Plateau E 9001 A		700 x 445	aluminium	1	3,2	45 9001 01
Version de base E 9001 E	820 x 570 x 975		acier	2	13,4	23 9001 12
Plateau E 9001 E		700 x 445	acier	1	4,0	45 9001 11
Version de base E 9002 A	1060 x 740 x 975		aluminium	2	15,4	23 9002 02
Plateau E 9002 A		935 x 615	aluminium	1	4,9	45 9002 01
Version de base E 9002 E	1060 x 740 x 975		acier	2	18,4	23 9002 12
Plateau E 9002 E		935 x 615	acier	1	6,4	45 9002 11

01.2011 | Toutes modifications techniques réservées.