

## G<sup>®</sup>-CUP E 272 – Perfektion bis ins Detail



- 8 Flügeltüren**
- Hohe Steifigkeit durch Profile
  - Um 270 Grad schwenkbar
  - Stärke 3 mm

### 2 Dichtungen an Türrahmen und Tür

- Neue integrierte EPDM Dichtung (Nut und Federsystem - ideal auch für automatische Waschanlagen)



### 4 Schilderrahmen

- Größe DIN A4 innen an der rechten Tür
- Größe DIN A7 außen an der rechten Stirnseite



### 6 Auflagen

- Aus Polyamid



### 9 Wagenunterbau

- Optimale Verwindungssteifigkeit
- Höchste Stabilität durch BiTubAl<sup>®</sup>-Rahmen (zwei mit dem Wagenaufbau verbundene System-Rohrprofile)
- Position der Räder veränderbar
- Leichtgängig auch im Wagenzug



### 11 Magnete

- Zur Sicherung der offenen Türen an beiden Stirnseiten



### 3 Stoßschutz

- Auswechselbarer, elastischer, blauer PVC-Stoßpuffer am Dach und Boden des Wagens
- Dachumrandung zur Sicherung der Ablage von Kleinteilen



### 5 Drehverschluss

- Bedienungsfreundlich, zentral betätigt
- Anpressung gegen Dichtung des Türrahmens
- Leichte, sichere Verriegelung auch bei Überfüllung
- Kein Aufspringen der Türen beim LKW-Transport



### 7 Türscharniere

- Durchgehend von oben bis unten
- Wartungsfrei und geräuschlos durch teflonbeschichtete Scharnierbolzen



### 10 Schiebegriffe

- Ergonomische Griffe in 2 Varianten
- Kombiniertes Zieh- und Schiebegriff an beiden Stirnseiten
- Einfacher Griff zum schieben
- Ziehgriff gewährleistet max. Arbeitssicherheit



### 12 Fahrwerk

- 2 Lenkrollen mit Radstellern und 2 Bockrollen
- Supratech<sup>®</sup>-Räder, Rad-Ø 200 mm, Präzisionskugellager, thermoplastischer Gummi-Laufbelag, spurlos
- Optional viele Alternativen (z.B. für den Einsatz im Sterilbereich)
- Auch Fahrgestelle für FTS (AGV) möglich
- Position der Räder kann angepasst werden

