

G®-CUP E 272 – La perfection jusque dans les moindres dé- tails



2 joints

- Nouveau joint EPDM intégré (système de rainure et languette - idéal également pour les installations de tunnel lavage automatique)



3 Protection antichoc

- Pare-chocs de PVC bleu, souples, remplaçables, en haut et en bas de l'armoire
- Bordure supérieure pour sécuriser le transport de petites pièces



4 Porte-documents

- Format DIN A4 à l'intérieur sur la porte de droite
- Format DIN A7 à l'extérieur sur le côté droit



5 Verrouillage rotatif

- Simple à utiliser, centralisé
- Pression de contact contre le joint d'étanchéité du cadre de porte
- Verrouillage facile et sûr, même en cas de sur-remplissage
- Les portes ne s'ouvrent pas pendant le transport par camion




6 Supports d'étagères

- En polyamide



7 Charnières de porte

- En continu de haut en bas
- Sans entretien et silencieuses grâce aux boulons de charnière enduits de téflon



9 Dessous du chariot

- Stabilité maximale grâce au cadre BiTubAl® (deux profils tubulaires de système reliés au-dessous du chariot)
- Position des roues réglable
- Fonctionnement sans à-coups, même avec attelage



10 Poignées

- Poignées ergonomiques disponibles en 2 variantes
- Poignée de manutention combinée, permettant de pousser et tirer le chariot, sur les deux côtés étroits
- Poignée simple pour pousser le chariot
- Poignée pour tirer le chariot, garantit une sécurité maximale au travail



11 Aimants

- Pour maintenir les portes ouvertes sur les deux côtés



12 Châssis

- 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes
- Roues Supratech, Ø de roue 200 mm, roulements à billes de précision, bandage caoutchouc thermoplastique, non traçant
- Nombreuses options disponibles (par ex. pour une utilisation en milieu stérile)
- Châssis pour systèmes autoguidés (AGV) également disponibles

■ Position des roues adaptable